



AUTOMATIZACIÓN & EQUIPAMIENTO



MODELO 7520 Evolution

GARAGE DOOR OPENER
HIGH SPEED SERIES

DOS VERSIONES:

1000 N - Hasta 14m² de puerta seccional
1500 N - Hasta 18m² de puerta seccional

- ▶ Velocidad 18 cm/s
- ▶ Ultra Silencioso
- ▶ Poderoso Motor de 1500N
- ▶ Fuerza de empuje Superior a un abrepuerta 3/4 HP en 220VAC
- ▶ Chasis de Metal
- ▶ Fácil de Programar
- ▶ Timer automático de cierre
- ▶ Arranque y Parada Suave
- ▶ Reversa al impacto
- ▶ Batería de respaldo opcional
- ▶ Exclusivo para Puertas Seccionales

Importador y Distribuidor Exclusivo en el Perú:



AUTOMATIZACIÓN & EQUIPAMIENTO

Av. República de Panamá 6645 Santiago de Surco, Lima - Perú

 Zengo.Automatizacion.Equipamiento

 zengoautomation

Web: www.zengo.pe

Detalles técnicos:

Voltaje de Entrada:

220VAC +/- 10%50-60Hz

Voltaje de trabajo: 24 VDC

Versión 1000N

Corriente Nominal: 4.1 Amp

Consumo: 100W

Velocidad: 15 - 18 cm/s

Dimensión Máx. de

Puerta : 14 m²

Fuerza de empuje : 1000N

“Equivalente a más de 1/2hp

en un motor de 220VAC

Versión 1500N

Corriente Nominal: 6.25 Amp

Consumo: 150W

Velocidad: 15 - 18 cm/s

Dimensión Máx. de

Puerta : 18 m²

Fuerza de empuje : 1500N

“Equivalente a más de 3/4hp

en un motor de 220VAC

Transmisores:

Frecuencia: 433.92mhz

Codificación: Código Rolante

Canales: 4

Capacidad: 20 Memorias

Rieles:

3.30m De Riel C con Cadena, disponible alargues de metro.

3.30m de Riel C con Faja, no dispone de alargues.

Temperaturas de Funcionamiento:

Minima: - 20°C

Máxima: 50°C

SEGURIDAD Y CALIDAD GARANTIZADA

Los Abrepuertas de Zengo son fabricados cumpliendo los más altos estándares de la Industria de Abrepuertas de Garaje; entre los que destacan gran acabado en acero, resistencia al agua, sistema de fotoceldas de seguridad para detectar personas u objetos, evitando así accidentes y pérdidas materiales.

ACCESORIOS OPCIONALES

Solicítele a su distribuidor los accesorios compatibles con su Abrepuerta de Garaje Zengo 7520



CONTROL REMOTO DE 4 BOTONES

De Gran Diseño tipo llavero con clip para tapasol. Transmisor ideal para personas que siempre quieren llevar consigo su control remoto de puerta de garaje, incluye soporte con clip para tapasol de vehículo. Con Luz LED la cual indica que la señal fue emitida.

RECEPTOR DE 4 CANALES

Receptor externo para 4 motores o dispositivos que reciban un contacto seco para su activación, se puede programar hasta 500 controles remotos.



FOTOCELDA DE SEGURIDAD REFLECTIVA

El sensor fotoeléctrico reflectante está diseñado para detectar la presencia de un obstáculo cuando se interrumpe el haz de luz infrarroja. Un haz de luz se envía desde el emisor a un reflector que envía el haz de luz de vuelta al receptor; es decir la misma unidad alberga el emisor y receptor de luz.

LAMPARA DESTELLANTE CON ANTENA AMPLIFICADORA DE SEÑAL

De iluminación LED color Ambar con grado de protección IP54, multivoltaica de 85-265 VAC ó 12-24VAC/VDC, compatible con cualquier abrepuerta del mercado.



BATERÍA DE RESPALDO 24VDC

Brinda respaldo en caso tengamos pérdida de fluido eléctrico 220VAC, ofreciendo una autonomía de aproximadamente 20 ciclos en 24 hrs. para más autonomía.

BOTONERA INALÁMBRICA

Simplifica la instalación de una botonera adicional sin necesidad de cableado.

MODULO WIFI

Controla de manera remota tu garaje, ideal para brindar acceso a familiares y amigos cuando uno no se encuentra en casa.



BORDES SENSIBLES

FOTOCELDAS DE SEGURIDAD



Importador y Distribuidor Exclusivo en el Perú:

Zengo.Automatizacion.Equipamiento

zengoautomation

ZENGO
AUTOMATIZACIÓN & EQUIPAMIENTO

Av. República de Panamá 6645 Santiago de Surco, Lima - Perú

Web: www.zengo.pe